

Polyamidräder, schwarz, Gleitlager

mm	mm	mm	mm	daN	Bestell-Nr.
50	20	8	21	75	3PA 50 08
75	23	8	28	75	3PA 75 08
100	22	8	28	80	3PA 100 08
100	32	12,2	36	150	3PA 100 NL 36
125	35	12,2	36	200	3PA 125 NL 36

Thermoplastischer Gummi ca. 85 Shore A, grau, Kunststoff-Felge, Gleitlager

mm	mm	mm	mm	daN	Bestell-Nr.
50	19	8	21	50	5 50 08
75	23	8	28	75	5 75 08
100	25	8	28	80	5 100 08
100	30	12,2	35	80	5 B 100
125	30	12,2	35	100	5 B 125
150	30	12,2	35	100	5 B 150

Polyurethan ca. 85 Shore A, klar oder schwarz, Kunststoff-Felge, Kugellager oder wahlweise mit Gleitlager

mm	mm	mm	mm	daN	Räder Bestell-Nr.
50	21	8	21	40	8SK 50
75	23	8	30	60	8SK 75
100	24	8	30	80	8SK 100
50	18	8	22	40	8S 50
75	23	10	28	60	8S 75


Durchmesser 70mm: Dieses Skaterrad ist auch in schwarz erhältlich; bitte ersetzen Sie zur Bestellung einfach **8SK** der Bestellnummer durch **8SKS**

Aluminiumrad mit zwei Polyurethanringen ca. 70 Shore A, massiv oder als Speichenrad erhältlich, Gleitlager mit Kunststoffbuchsen

mm	mm	mm	mm	daN	Bestell-Nr.
50	19	8	21	50	8A 50
75	23	8	28	75	8A 75
100	25	8	28	80	8A 100
75	24	8	26,5	45	8ASP 75
100	24	8	28,5	55	8ASP 100
125	29	8	35,5	70	8ASP 125

Buchenholzrad mit zwei EPDM70-Gummilaufingen, Gleitlager mit Kunststoffbuchsen (Mindestbestellmenge 100 Stück)

mm	mm	mm	mm	daN	Bestell-Nr.
50	19	8	21	40	3HWB 50
75	23	8	28	50	3HWB 75
100	23	8	28	50	3HWB 100



Thermoplastischer Gummi ca. 85 Shore A, grau, Kunststoff-Felge mittig eingespritztes Kugellager, Kunststoff-Fadenschutz

mm	mm	mm	mm	daN	Räder Bestell-Nr.
50	19	6	22	50	5K 50
75	23	6	30	75	5K 75
100	25	6	28	80	5K 100

Thermoplastischer Gummi, elektrisch leitfähig ca. 85 Shore A, Ableitwiderstand $R < 10^3$ Ohm grau, Kunststoff-Felge, mittig eingespritztes Kugellager, Kunststoff-Fadenschutz

mm	mm	mm	mm	daN	Räder Bestell-Nr.
50	19	6	21	40	5K 50 ELF
75	23	6	28	60	5K 75 ELF
100	25	8	28	80	5K 100 ELF

Auch in Gleitlager-Ausführung lieferbar!

Hochwertiges Polyurethan ca. 85 Shore A (grau) oder thermoplastischer Gummi Kunststoff-Felge, mittig eingespritztes Kugellager, Kunststoff-Fadenschutz

mm	mm	mm	mm	daN	Räder Bestell-Nr.
100	30	8,2	36	80	5BK 100
125	30	8,2	36	100	5BK 125
150	30	8,2	36	100	5BK 150
100	30	8,2	36	80	5TK 100
125	30	8,2	36	100	5TK 125
150	30	8,2	36	100	5TK 150

Rad mit thermoplastischer Gummibandage, Kunststoff-Felge, Kugellager – neu das absolut gekapselte Kugellager

mm	mm	mm	mm	daN	Bestell-Nr.
100	30	8	35	70	5BOX 100
125	30	8	35	90	5BOX 125

Thermoplastischer Gummi, elektrisch leitfähig ca. 85 Shore A, Ableitwiderstand $R < 10^3$ Ohm grau, Kunststoff-Felge, mittig eingespritztes Kugellager, Kunststoff-Fadenschutz

mm	mm	mm	mm	daN	Räder Bestell-Nr.
100	30	8,2	36	80	5BK 100 ELF
125	30	8,2	36	100	5BK 125 ELF
150	30	8,2	36	100	5BK 150 ELF

